









## IL/71 A SR 16.71 A

- Ricevitore universale monocanale a 230Vca per qualsiasi modello di placca e copriforo
- Funzione selezionabile: - bistabile per comandare lampade, piantane, ...  
- monostabile per tende tapparelle, ...
- Pulsante per memorizzazione canali ad autoapprendimento

							
Lampade ad incandescenza o alogene a 230Vac: max. 400W	Max. n° 2 lampade elettroniche a 230Vac da max. 23W l'una	Lampade fluorescenti rifasate in serie o in parallelo NON UTILIZZABILI	Max. n° 3 lampade fluorescenti da max. 58W l'una con alimentatore elettronico	Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore lamellare: max. 100W	Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore elettronico: max. 300W	Ventilatori ed aspiratori: max. 100W	Motori e trapani: NON UTILIZZABILI



### DATI TECNICI

Alimentazione: 230Vca  $\pm 10\%$  50/60Hz

Frequenza: 433,92MHz

Carico: 400W resistivo, 200VA induttivo -vedi tabella

Protezione: IP20

Temperatura di funzionamento:  $-10^{\circ} \div +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura di stoccaggio:  $-20^{\circ} \div +70^{\circ}\text{C}$

Dimensioni BxAxP: 47,5x40x22 mm

Peso: 40g

## ACCESSORI

### UT/10 SR 63.10

Trapano avvitatore professionale a batteria da 18V 1,3Ah.

- Mandrino autobloccante a serraggio senza chiave, per punte fino a 13mm di diametro
- Frizione regolabile a 5 posizioni
- Regolazione di velocità tramite pulsante di azionamento
- Cambio del senso di rotazione



### Composizione del Kit

- 1 trapano con mandrino autobloccante
- 1 batteria 18V 1,3Ah
- 1 base di ricarica
- 1 alimentatore per ricarica
- 5 punte per metalli
- 6 inserti con impronta esagonale
- 5 inserti per avvitatore
- 1 valigetta porta-accessori

### UT/11 SR 63.11

Alimentatore a 230Vca per ricarica batterie da abbinare alla base UT/12



### UT/12 SR 63.12

Base di ricarica per batterie da abbinare alla base UT/11



### UT/13 SR 63.13

Batteria di ricambio 18V 1,3 Ah



### UT/20 SR 63.20

Multimetro Professionale completa di puntali e guscio antiurto. Progettato secondo i requisiti della norma EN61010-1.

Classe II di isolamento categoria 2 -CAT II- di sovratensione

4 cifre per misure di

- tensione continua (max 1000V)
- tensione alternata (max 750V)
- corrente continua (max 10A)
- corrente alternata (max 10A)
- resistenza (max 40Mohm)
- capacità (max 200 $\mu$ F)
- frequenza (max 10MHz)
- temperatura ( $-20 \div 750^{\circ}\text{C}$ )
- test per diodi



### UT/30 SR 63.30

Pinza Amperometrica completa di puntali e astuccio di protezione. Progettato secondo i requisiti della norma EN 61010-1

4 cifre per misure di

- corrente alternata (max 600A)
- tensione alternata (max 600V)
- tensione continua (max 600V)
- resistenza (max 40Mohm)
- continuità con buzzer
- test per diodi
- capacità (max 100 $\mu$ F)
- tensione frequenza (max 10MHz)

